

MARELEC PR1 Printer

Robuuste constructie
voor vochtige
omstandigheden

Flexibel etiketontwerp

Ultrasnel printen

Geschikt voor
traceervereisten



KENMERKEN

De beste manier om uw producten te etiketteren is de **MARELEC PR1** printer. Deze autonome printer is volledig compatibel met onze sorteer- en weegsystemen.

De **MARELEC PR1** werd speciaal ontwikkeld voor gebruik onder vochtige omstandigheden. De printer is geïntegreerd in een beschermkast uit roestvrij staal. Een verwarmingselement beschermt de printer tegen condensatie.

CONSTRUCTIE

Beschermkast in roestvrij staal. AISI 316L

AFMETINGEN

350(l) x 300(b) x 250(h) mm

ETIKETTEN

1000 etiketten, 3x4"

VERWARMINGSELEMENT

Geïntegreerd

FUNCTIES*

- Printen : Direct thermisch printen. Autokalibratie
- Snelheid : 127 mm/s
- Resolutie : 8 punten/mm
- Max. printbereik : Breedte: 104 mm, maximale lengte: 991 mm
- Max. rolgrootte : 127 mm buitendiameter op rol van Ø12.7 mm, 25.4 mm of 37.1 mm binnendiameter
- Dikte volledig etiket: 0.08 mm tot 0.20 mm
- Lintbreedte : 34 mm tot 110 mm
- Sensoren : Transmissieve, reflectieve en papier-detecterende sensoren

* onder voorbehoud van wijzigingen

MARELEC

Food Technologies

Redanweg 15

8620 Nieuwpoort - België

T +32 58 222 111

F +32 58 239 280

sales@marelec.com

www.marelec.com

